

Composizione <i>Composition</i>	100% PL		
Altezza <i>Width</i>	140 cm (+/-2%)		
Peso Tessuto <i>Material Weight</i>	630 gr/m <sup>2</sup> (+/-5%)		
Solidità allo Sfregamento a secco <i>Dry rubbing fastness</i>	EN ISO 105-X12	4/5	
Solidità allo Sfregamento ad umido <i>Wet rubbing fastness</i>	EN ISO 105-X12	4/5	
Resistenza all'abrasione <i>Abrasion Resistance</i>	EN ISO 12947-1,2	100.000 Cycles	
Resistenza alla Trazione <i>Tensile Strenght</i>	ISO 13934	Ordito/Wrap	Trama/Weft
		1263 N	2121 N
Resistenza allo Strappo <i>Tear Growth Resistance</i>	EN ISO 13937-3	173 N	203,5 N
Scorrimento delle cuciture <i>Seam Slippage</i>	EN ISO 13936-2	1 mm	1,2 mm
Resistenza al Pilling <i>Pilling Resistance</i>	EN ISO 3175-3	4-5	
Resistenza del colore alla Luce <i>Colour fastness to light</i>	UNI EN ISO 105 B02-2	>5	
Resistenza al Fuoco (CigaretteTest) <i>Flame Resistance (Cigarette Test)</i>	BS 5852:0	SUPERATO/PASSED	
Protezione tessuto <i>Fabric Protection</i>	IDROPEPELENTE/WATER REPELLENT		

