



FLASH DANCE

Composizione <i>Composition</i>	47% PL 44% CO 8% AF 1% EL		
Altezza <i>Width</i>	138/140 cm		
Peso Tessuto <i>Material Weight</i>	800 gr/ml		
Tintura <i>Dyeing</i>	Yarn Dyed		
Lunghezza Pezza <i>Piece Length</i>	30 mt		
Resistenza all'abrasione <i>Abrasion Resistance</i>	EN ISO 12947-1,2	Martindale 110.000 Cycles	
Resistenza al Pilling <i>Pilling Resistance</i>	EN ISO 12945-2	3	
Scorrimento delle cuciture <i>Seam Slippage</i>	EN ISO 13936-2	Ordito/Wrap	Trama/Weft
		4 mm	4,6 mm
Restringimento al lavaggio a Secco <i>Shrinkage to dry cleaning (Iso 3175-2)</i>	ISO 3175-2	2%	2%
Restringimento al lavaggio a Acqua <i>Shrinkage to water (UNI EN ISO 6330)</i>	UNI EN ISO 6330	3%	6%
Resistenza del colore alla Luce <i>Colour fastness to light</i>	UNI EN ISO 105 B02-2	5	
Resistenza al lavaggio in Acqua <i>Colour fastness to washing</i>	UNI EN ISO 105 D01	3	
Resistenza al lavaggio a Secco <i>Colour fastness to Dry Cleaning</i>	UNI EN ISO 105 D01	3	
Resistenza al Fuoco (California Test) <i>Flame Resistance (California Test)</i>	TB 117:2013	SUPERATO/PASSED	
Resistenza al Fuoco (Cigarette Test) <i>Flame Resistance (Cigarette Test)</i>	BS 5852:0 1979	SUPERATO/PASSED	

