



CRUISE MELANGE

CAT. TC

Composizione <i>Composition</i>		58% poliestere riciclato 42% poliestere <i>58% recycled polyester 42% polyester</i>	
Altezza <i>Width</i>	UNI EN 1773	140 cm (+/-2cm)	
Peso al metro lineare <i>Weight per linear meter</i>	UNI 5114	810 g/m (+/-4%)	
Resistenza all'abrasione (Martindale) <i>Abrasion Resistance (Martindale)</i>	ISO 12947-2	40.000 cicli <i>cycles</i>	
Resistenza al Pilling <i>Pilling Resistance</i>	ISO 12945-2	4	
Solidità del colore allo sfregamento <i>Colour fastness to rubbing</i>	EN ISO 105-X12	Secco <i>Dry</i> 3/4	Umido <i>Wet</i> 4
Resistenza alla trazione <i>Tensile Strength</i>	EN ISO 13934-1	Ordito <i>Warp</i> 2400 N	Trama <i>Weft</i> 1850 N
Resistenza alla lacerazione <i>Tear growth resistance</i>	EN ISO 13937-3	Ordito <i>Warp</i> 200 N	Trama <i>Weft</i> 530 N
Resist. allo scorrimento delle cuciture <i>Seam slippage</i>	ISO 13936-2	Ordito <i>Warp</i> 3 mm	Trama <i>Weft</i> 2 mm



IMPORTANT:

Non candeggiare. Non usare detergenti
contenenti agenti ossidanti o schiarenti.

*Do not bleach. Do not use detergents
containing oxidizing or brightening agents.*