



Composizione <i>Composition</i>		100% poliestere <i>100% polyester</i>	
Altezza <i>Width</i>	UNI EN 1773	140 cm	
Peso al metro lineare <i>Weight per linear meter</i>		575 g/ml (+/- 4%)	
Peso al metro quadro <i>Weight per square meter</i>	UNI 5114	410 g/mq (+/- 4%)	
Resistenza all'abrasione <i>Abrasion Resistance</i>	ISO 12947-2	50.000 cicli <i>cycles</i>	
Resistenza al Pilling <i>Pilling Resistance</i>	ISO 12945-2	4	
Resist. allo scorrimento delle cuciture <i>Seam slippage</i>	ISO 13936-2	Ordito su TRAMA <i>Warp on WEFT</i> 3 mm	Trama su ORDITO <i>Weft on WARP</i> 3 mm
SOLIDITA' DEL COLORE <i>COLOUR FASTNESS</i>		Scarica <i>Staining</i>	Degrado <i>Colour Change</i>
Solidità del colore alla luce <i>Colour fastness to light</i>	ISO 105 B02		4
Solidità colore allo sfregamento <i>Colour fastness to rubbing</i>	ISO 105-X12	Sfregamento a SECCO <i>Rubbing (Dry)</i> 4/5	Sfregamento a UMIDO <i>Rubbing (Wet)</i> 4
Protezione tessuto <i>Fabric protection</i>	IDROREPELLENTE <i>WATER REPELLENT</i> IRRESTRINGIBILE <i>NO SHRINK</i>		



NOTE | NOTES

- non centrifugare
do not centrifugate