



DANCING QUEEN

CAT. TF

Composizione <i>Composition</i>		26% GRS CO + 21% PC + 16% WO + 15%VI + 13% PL + 6%LI + 3% PA			
Altezza <i>Width</i>	UNI EN 1773	140 cm			
Peso al metro lineare <i>Weight per linear meter</i>	UNI 5114	874 g/ml			
Tintura <i>Dyeing</i>		Tinto filo <i>Yarn dyed</i>			
Lunghezza pezza <i>Piece length</i>		30 / 35 m			
Resist. allo scorrimento delle cuciture <i>Seam slippage</i>	ISO 13936-2	Ordito <i>Warp</i>	3 mm	Trama <i>Weft</i>	5 mm
Resistenza all'abrasione (Martindale) <i>Abrasion resistance (Martindale)</i>	ISO 12947-2	45.000 cicli <i>cycles</i>			
Resistenza al Pilling <i>Pilling Resistance</i>	ISO 12945-2	3			
Solidità del colore alla luce <i>Colour fastness to light</i>	ISO 105-B02	5			
Solidità del colore <i>Colour fastness</i>	ISO 105-D01	Lavaggio in acqua <i>Washing</i>	4-5	Lavaggio a secco <i>Dry cleaning</i>	4-5
Restringimenti al lavaggio a secco <i>Shrinkage to dry cleaning</i>	ISO 13936-2	Ordito <i>Warp</i>	2-3%	Trama <i>Weft</i>	1-2%
Resistenza al fuoco <i>Flame resistance</i>	TB 117-2013 California Test	SUPERATO / <i>PASSED</i>			

