

**DADA**

Composizione <i>Composition</i>	77% VI 23% PL		
Altezza <i>Width</i>	140 cm (+/-3%)		
Peso Tessuto <i>Material Weight</i>	930 gr/ml (+/-8%)		
Solidità allo Sfregamento a secco <i>Dry rubbing fastness</i>	EN ISO 105-X12	≥ 4/5	
Solidità allo Sfregamento ad umido <i>Wet rubbing fastness</i>	EN ISO 105-X12	≥ 4	
Resistenza all'abrasione <i>Abrasion Resistance</i>	EN ISO 12947-1,2	≥ 25.000 Cycles	
Resistenza al Pilling <i>Pilling Resistance</i>	EN ISO 12945-2	≥ 4	
Resistenza alla Trazione <i>Tensile Strenght</i>	ISO 13934	Ordito/Wrap	Trama/Weft
		1200 N	600 N
Resistenza allo Strappo <i>Tear Growth Resistance</i>	EN ISO 13937-3	120 N	120 N
Scorrimento delle cuciture <i>Seam Slippage</i>	EN ISO 13936-2	4 mm	6 mm
Restringimento al lavaggio a Secco <i>Shrinkage to dry cleaning</i>	EN ISO 3175-3	Ordito/Wrap	Trama/Weft
		4%	3%
Restringimento al lavaggio a Acqua <i>Shrinkage to water</i>	EN ISO 6330	1%	1%
Resistenza del colore alla Luce <i>Colour fastness to light</i>	UNI EN ISO 105 B02-2	≥ 4/5	

